

新製品

GAシリーズ 小型装着型複合ガス検知警報器

酸素(O_2)・一酸化炭素(CO)・硫化水素(H_2S)・可燃性ガス(LEL)

BW
Technologies
by Honeywell

ガスアラートマイクロクリップXL

GasAlert MicroCrip XL

従来製品より安定性のある酸素センサーを採用。

新たに、発振音と共にLED点滅で正常作動をお知らせする機能を搭載。

(ON/OFF可能)

耐水・耐塵設計のため過酷な作業環境に対応できます。



- 安定性のある酸素センサー採用
- 駆動確認用動作LED発光
- 本質安全防爆構造
- 耐水・耐塵設計(IP66)
- 小型・軽量・頑丈なボディー
- 低価格、高性能
- ランニングコストが安価
- ワンボタン簡単操作
- 2段警報機能(オプションにて警報値変更可)
- TWA・STEL警報機能(オプションにて警報値変更可)
- バイブレーター機能
- 自己診断機能
- 大音量95db電子ブザー
- 高輝度赤色LED 4箇所点滅
- データログ内蔵

◇ IP規格とは

IP6x…耐塵型:塵埃の侵入が無い。

IPx6…いかなる方向の水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。

JIKCO

ガスアラートマイクロクリップXL 超小型 装着型複合ガス検知警報器

O₂・可燃性ガス・H₂S・CO

製品仕様

検知ガス		酸素 O ₂	可燃性ガス LEL	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO
測定レンジ		0.0～30.0%vol	0～100%LEL	0～100ppm	0～500ppm
			0.0～5.0%vol(メタン)※1		
分解能		0.1%	1%LEL	1ppm	1ppm
			0.1%		
警報設定値	LOW警報	19.5%	10%LEL	10ppm	35ppm
	HIGH警報	23.5%	20%LEL	15ppm	200ppm
	TWA警報	設定無し	設定無し	10ppm	35ppm
	STEL警報	設定無し	設定無し	15ppm	50ppm
寸法／質量		113×60×31mm / 190g			
使用温度範囲		-20～+50℃			
使用湿度範囲		0～95%RH（結露無きこと）			
警報方式		赤色LED点滅4個、バイブレーター、電子ブザー 95dB			
リチウム充電池 連続使用時間		18時間 / 充電時間:6時間 ※リチウム充電池は充放電回数に制限があります。充放電500回後の電池容量は出荷時から約20%低下します。本製品の駆動時間が運用時間よりも短くなった場合は新規製品をご購入下さい。			
製品構造		EMI/RFI:EMC指令2004/108/EC IP66			
取得規格		ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga  Class I, Div. 1, Gr.A, B, C, D  European Conformity			
付属品		充電アダプター、取扱説明書(和文)、CD-ROM(英文取扱説明書)、校正キャップ			

※1: 0.0～5.0%vol(メタン)レンジをご希望の場合はご注文時にお知らせ下さい。

型式

4成分: O ₂ ・LEL・H ₂ S・CO	MCXL-XWHM-Y-NA	2成分: O ₂ ・LEL	MCXL-XWOO-Y-NA
3成分: O ₂ ・LEL・CO	MCXL-XWOM-Y-NA	2成分: H ₂ S・CO	MCXL-00HM-Y-NA
3成分: O ₂ ・LEL・H ₂ S	MCXL-XWHO-Y-NA	2成分: O ₂ ・H ₂ S	MCXL-XOHO-Y-NA
3成分: O ₂ ・CO・H ₂ S	MCXL-XOHM-Y-NA	2成分: O ₂ ・CO	MCXL-XOOM-Y-NA

オプション

●5連充電器
MCXL-C01-MC5



●IRリンクキット
(USB通信ケーブル)
GA-USB1-IR



●校正キット
マイクロドックII



※本製品のバッテリー交換はできません。

※1年に1回の定期点検を必ず行って下さい。

株式会社 **ジコー** ガス検知器課

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8
住友不動産三田ツインビル東館8階
TEL:03-6311-6236 FAX:03-6311-6242
URL:<http://www.jikco.co.jp/gas>
E-mail:gas@jikco.co.jp

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。